















































































































ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 024537(2) RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 160	 24 В	 12 Вт/м	 дневной 4000 К	 1630 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
2 037219 UL-A200-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 200	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 3080 лм/м	 40 мм	 10 мм	 IP20
3 036314 ULTRA-C112-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) 	 112	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 300 лм/м	 71.43 лм/м	 10 мм	 IP20
4 036208 RT-A144-10mm 24V Day4000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 144	 24 В	 7.7 Вт/м	 дневной 4000 К	 1500 лм/м	 62.5 мм	 10 мм	 IP20










МНОГООБРАЗИЕ ОТТЕНКОВ БЕЛОГО ЦВЕТА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 015661(2) RT-A120-5mm 24V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 холодный 15000 К	 1150 лм/м	 50 мм	 5 мм	 IP20
6 013747(2) RT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 холодный 8000 К	 1170 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
7 010347(2) RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 1140 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
8 021415(2) RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 5000 К	 900 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20





































МНОГООБРАЗИЕ ОТТЕНКОВ БЕЛОГО ЦВЕТА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
9 011581(2) RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1100 лм/м	 50 мм	 5 мм	 IP20
10 034447 RT-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 3500 К	 1090 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
11 024108(2) RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 1080 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
12 010346(2) RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 5000 К	 1060 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20





































МНОГООБРАЗИЕ ОТТЕНКОВ БЕЛОГО ЦВЕТА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
13 018090(2) RT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 2400 К	 1030 лм/м	 50 мм	 5 мм	 IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
14 021408(2) RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 60	 24 В	 7.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 620 лм/м	 100 мм	 8 мм	 IP20
15 021410(2) RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1200 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
16 021422(2) RT-B60-10mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 890 лм/м	 100 мм	 10 мм	 IP20
17 025151(2) RT-A196-15mm 24V Day4000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 196	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 1840 лм/м	 71.4 мм	 15 мм	 IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
18 016144(2) RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 450 лм/м	 100 мм	 8 мм	 IP20
19 024437(2) MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) 	 120	 24 В	 6.5 Вт/м	 дневной 4000 К	 550 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
20 022651(2) RT-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 252	 24 В	 11 Вт/м	 дневной 5000 К	 1560 лм/м	 27.77 мм	 8 мм	 IP20
21 015698(2) RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1500 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

023030 Роторная панель
SMART-P3-DIM



Встраиваемая роторная стеклянная панель 2.4 ГГц белого цвета. Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, 4 параллельных канала по 3 А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Габариты 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами серии SMART.

030015 Блок питания
ARPV-LG24150-PFC-A (24V, 6.25A, 150W)



Источник напряжения с гальванической развязкой применяется для питания различных типов светодиодных изделий. Металлический корпус обладает хорошим теплоотводом, а высокая степень влагозащиты IP67 позволяет использовать устройство как внутри, так и вне помещений, с соблюдением правил и требований к установке. Встроенный корректор коэффициента мощности позволяет снизить реактивную мощность источника питания, что положительным образом отражается на количестве потребляемой энергии. Высокая эффективность и расширенная гарантия 5 лет – основные преимущества линейки ARPV-LG.